
NVR IP DE 8 CANALES CON FUNCIÓN POS

CARACTERÍSTICAS

- NVR IP de 8 canales formato H.265/H.264+/H.264/MPEG4
- Diseño con sistema operativo dual
- FUNCION POS HABILITADA de hasta 4 terminales punto de venta
- Soporta 1 canal lectura de matrículas (función realizada por la cámara LPR)
- Soporta eventos VCA generados por la cámaras (detección de movimiento, línea de cruce, intrusión, etc.)
- 8 entradas de cámaras IP
- Ancho de banda entrante: 80 Mbps
- Ancho de banda saliente: 256 Mbps
- Salida de vídeo VGA (1080P) y HDMI (4K, 2K)
- Audio bidireccional: 1 entrada RCA / 1 salida RCA
- Resolución de visualización: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Resolución de grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Visualización en directo de hasta 8MP
- Reproducción simultánea de 8 canales 1080P, 4 canales 8MP
- Canales de alarma: 4 entradas / 1 salida
- Almacenamiento: 2 puertos SATA de hasta 6TB (HDD no incluido)
- Interfaz de red Ethernet RJ45 (10/100/1000M) auto-adaptativo
- Compatible con ONVIF
- Tecnología ANR
- Búsqueda inteligente para una reproducción más eficiente (para cámaras IP NEXTGEN)
- Soporta múltiples eventos VCA (del inglés, Video Content Analytics) de cámaras IP
- P2P en la nube, Push y canal cero
- Conexión Plug&Play con cámaras IP NEXTGEN
- Conexiones: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0
- El panel trasero incorpora 8 puertos independientes (100Mbps) PoE+ 802.3af/at
- Consumo PoE: 120W
- Alimentación: 100V ~ 240V CA
- Consumo con PoE: ≤180W
- Consumo sin PoE: ≤15W (sin discos duros ni PoE)
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C
- Humedad relativa: 10~90%
- Dimensiones: 380 x 290 x 45 mm
- Peso: ≤3 kg



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- NVR IP de 8 canales con función POS
- H.265/H.264+/H.264/MPEG4
- Reproduce hasta 8 canales 1080P
- Visualización de hasta 8MP
- Grabación 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 4CIF, etc
- Grabación de hasta 80 Mbps
- Salidas VGA a 1080P y HDMI a 4K
- Audio bidireccional
- 4 entradas / 1 salida de alarma
- Admite 2 HDD SATA